



Polar

Pouzdan izbor...



Polar

X

Sa dodatnim opcijama...

Pogodnost

- Auto restart**
U slučaju nestanka struje uređaj se automatski restartuje sa originalnim podešavanjima.
- Sigurnosna brava za decu**
Startovanjem, tipke na daljinskom ispravljaču neće biti u funkciji do ponovnog odblokiranja.
- Automatsko podešavanje brzine ventilatora**
Odabir željene brzine ventilatora odgovara podešenoj temperaturi.
- 24 časovni tajmer**
Pomoću vremenskog podešavanja, uređaj se može startovati bilo kad u vremenskom periodu od 24 časa.

Udobnost

- TURBO Turbo režim**
Režim turbo omogućava da željena temperatura bude postignuta u kratkom vremenskom periodu.
- Funkcija odvlaživanja**
Redukuje vlažnost vazduha bez preteranog uticaja na njegovu temperaturu.
- Tih rad**
Smanjuje buku, ne samo za unutrašnju jedinicu već i za spoljašnju jedinicu.

Zdravlje

- Plazma filter**
Uklanja formaldehide, druga organska jedinjenja, štetne gasove i nepoželjne mirise iz gasova.
- Isperljivi filter**
Zahvaljujući jednostavnoj demontaži, filter je pristupačan i može se oprati po potrebi.

Ušteda energije

- Mod spavanja**
Podešava brzinu ventilatora kako bi se osigurao miran san, podešava temperaturu i isključuje uređaj sa predviđenim zakašnjenjem.
- Hlađenje pri niskim temperaturama**
Omogućava rad na spoljašnjim temperaturama između -15 do -46 °C.
- 0,5W stand-by potrošnja energije**
U stand-by režimu potrošnja je samo 0,5 W.
- Širok opseg grejanja**
Režim grejanja se može koristiti na spoljnim temperaturama u opsegu od -15 do +24 °C.
- WiFi**
WiFi USB priključak Kontrolišite svoj klima uređaj na svom pametnom telefonu, kompjuteru ili tabletu

Pogodnost

- Auto restart**
U slučaju nestanka struje uređaj se automatski restartuje sa originalnim podešavanjima.
- Sigurnosna brava za decu**
Startovanjem, tipke na daljinskom ispravljaču neće biti u funkciji do ponovnog odblokiranja.
- Automatsko podešavanje brzine ventilatora**
Odabir željene brzine ventilatora odgovara podešenoj temperaturi.
- 24 časovni tajmer**
Pomoću vremenskog podešavanja, uređaj se može startovati bilo kad u vremenskom periodu od 24 časa.
- Automatska detekcija greške**
Jednostavno održavanje uz pokazivanje sistemskih grešaka i operativnih poremećaja.

Udobnost

- TURBO Turbo režim**
Režim turbo omogućava da željena temperatura bude postignuta u kratkom vremenskom periodu.
- Funkcija odvlaživanja**
Redukuje vlažnost vazduha bez preteranog uticaja na njegovu temperaturu.
- Tih rad**
Smanjuje buku, ne samo za unutrašnju jedinicu već i za spoljašnju jedinicu.
- Inteligentno predgrejanje**
U režimu grejanja, uređaj prvo greje unutrašnju jedinicu pre kretanja ubacivanja vazduha.
- Automatski režim rada**
Operativni mod uređaja automatski prebacuje (između grejanja i hlađenja) zavisno od sobne temperature.

Zdravlje

- Aktivni karbonski filter**
Uklanja čestice, neprijatne mirise i dim iz vazduha.
- Plazma filter**
Uklanja formaldehide, druga organska jedinjenja, štetne gasove i nepoželjne mirise iz gasova.
- Isperljivi filter**
Zahvaljujući jednostavnoj demontaži, filter je pristupačan i može se oprati po potrebi.

Ušteda energije

- Noćni režim**
Podešava brzinu ventilatora kako bi se osigurao miran san, podešava temperaturu i isključuje uređaj sa predviđenim zakašnjenjem.
- Hlađenje pri niskim temperaturama**
Omogućava rad na spoljašnjim temperaturama između -15 do -46 °C.
- 0,5W stand-by potrošnja energije**
U stand-by režimu potrošnja je samo 0,5 W.
- Širok opseg grejanja**
Režim grejanja se može koristiti na spoljnim temperaturama u opsegu od -15 do +24 °C.
- WiFi**
WiFi USB priključak Kontrolišite svoj klima uređaj na svom pametnom telefonu, kompjuteru ili tabletu.

Karakteristike

Model	SEIH0025SDA	SO1H0025SDA	SEIH0035SDA	SO1H0035SDA	SEIH0050SDA	SO1H0050SDA	SEIH0070SDA	SO1H0070SDA	
Kapacitet	2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Nominalni naponi i faze	Ph-V-Hz 1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Režim rada	Hlađenje		Grejanje		Hlađenje		Grejanje		
Nominalni kapacitet	W	2600W (500-3350)	2800W (500-3500)	3500W (600-3600)	3670W (600-3800)	5130W (650-5200)	5280W (700-5400)	6155W (1800-6400)	6448W (1600-6600)
Potrošnja energije	W	805W (160-1400)	755W (200-1500)	1085W (120-1400)	990W (120-1500)	1580W (150-1700)	1420W (160-1600)	1760W (600-2500)	1860W (650-2600)
Potrošnja struje	A	6,1	6,1	7,2	7,2	10,8	10,8	13,04	13,04
Radni opseg	°C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 43 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C
SEER/SCOP	W	6,1/A++	4,0/A+	6,1/A++	4,0/A+	6,1/A++	4,0/A+	6,1/A++	4,0/A+
Unutrašnja jedinica	Unutrašnja cirkulacija vazduha	m ³ /h 560		680		850		1250	
	Dimenzije uređaja (DxVxŠ)	mm 790x275x200		845x289x209		970x300x224		1078x325x246	
	Dimenzije pakovanja (DxVxŠ)	mm 866x367x271		921x379x281		1041x383x320		1148x413x350	
	Neto/bruto težina	Kg 9,0/11,0		10,5/12,5		13,5/16,5		16,5/20,0	
	Nivo zvučne snage na 1m	dBa 28/32/36/39		31/34/37/42		34/39/45/48		39/41/44/48	
	Nivo zvučnog pritiska	dBa 38/44/52/55		45/48/52/56		44/49/54/59		44/49/54/59	
Spoljašnja jedinica	Dimenzije uređaja (DxVxŠ)	mm 782x540x320		848x596x320		899x596x378		963x700x396	
	Dimenzije pakovanja (DxVxŠ)	mm 823x595x358		881x645x363		948x645x420		1029x750x458	
	Neto/bruto težina	Kg 29,5/32,0		31,0/34,0		39,0/42,0		52,0/57,0	
	Nivo zvučne snage na 1m	dBa 52		52		56		57	
	Nivo zvučnog pritiska	dBa 61		62		63		67	
	Rashladni fluid/količina	R32/0,6 kg		R32/0,7 kg		R32/0,9 kg		R32/1,3 kg	
Režim odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje		Automatsko odmrzavanje		Automatsko odmrzavanje		Automatsko odmrzavanje		
Cevni priključci/električne instalacije	Pritisak/dimenzije usisne cevi	mm	φ6.35 + φ9.52	φ6.35 + φ9.52	φ6.35 + φ12.7	φ9.52 + φ15.88			
	Maksimalna dužina cevi/visinska razlika	m	15/10	15/10	20/10	25/10			
	Broj žica u/kroz kabl za napajanje	Indoor/3x1.5mm ²		Indoor/3x2.5mm ²					
	Broj žica u/kroz kabl za komunikaciju	4x1.5mm ²		4x1.5mm ²		4x1.5mm ²		4x1.5mm ²	

Karakteristike

Model	SEIH0025SDX	SO1H0025SDX	SEIH0035SDX	SO1H0035SDX	SEIH0050SDX	SO1H0050SDX	SEIH0070SDX	SO1H0070SDX	
Kapacitet	2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Nominalni naponi i faze	Ph-V-Hz 1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Režim rada	Hlađenje		Grejanje		Hlađenje		Grejanje		
Nominalni kapacitet	W	2007W (500-3350)	2800W (500-3500)	3500W (800-3700)	3670W (900-3800)	5200W (1200-6200)	5300W (1200-6600)	7000W (2000-8200)	7400W (2000-8500)
Potrošnja energije	W	820W (160-1400)	755W (200-1500)	1085W (220-1400)	990W (220-1500)	1528W (350-2100)	1410W (350-2300)	1900W (400-3000)	1897W (450-3100)
Potrošnja struje	A	3,8	3,8	5,0	5,0	6,78	6,78	8,73	8,73
Radni opseg	°C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C
SEER/SCOP	W	6,8/A++	4,0/A+	7,0/A++	4,0/A+	7,0/A++	4,0/A+	6,5/A++	4,0/A+
Unutrašnja jedinica	Unutrašnja cirkulacija vazduha	m ³ /h 560		680		850		1250	
	Dimenzije uređaja (DxVxŠ)	mm 790x275x200		918x289x209		970x300x224		1078x325x246	
	Dimenzije pakovanja (DxVxŠ)	mm 866x271x367		931x379x281		1041x383x320		1148x413x350	
	Neto/bruto težina	Kg 9,0/11,0		10,5/12,5		13,5/16,5		16,5/20,0	
	Nivo zvučne snage na 1m	dBa 26/32/36/39		31/34/38/42		34/39/44/49		39/41/44/49	
	Nivo zvučnog pritiska	dBa 35/44/52/55		38/48/52/57		41/49/54/59		46/56/59/63	
Spoljašnja jedinica	Dimenzije uređaja (DxVxŠ)	mm 782x540x320		848x596x320		899x596x396		963x700x396	
	Dimenzije pakovanja (DxVxŠ)	mm 823x595x358		881x645x363		948x645x420		1029x750x458	
	Neto/bruto težina	Kg 27,5/30,0		31,0/34,0		45,0/49,5		53,5/58,0	
	Nivo zvučne snage na 1m	dBa 50		52		57		57	
	Nivo zvučnog pritiska	dBa 61		62		64		68	
	Rashladni fluid/količina	R32/0,55 kg		R32/0,7 kg		R32/1,0 kg		R32/1,7 kg	
Režim odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje		Automatsko odmrzavanje		Automatsko odmrzavanje		Automatsko odmrzavanje		
Cevni priključci/električne instalacije	Pritisak/dimenzije usisne cevi	mm	φ6.35 + φ9.52	φ6.35 + φ9.53	φ6.35 + φ12,7	φ9.52 + φ15,88			
	Maksimalna dužina cevi/visinska razlika	m	15/10	20/10	25/10	20/10			
	Broj žica u/kroz kabl za napajanje	Indoor/3x1.5mm ²		Indoor/3x2.5mm ²					
	Broj žica u/kroz kabl za komunikaciju	4x1.5mm ²		4x1.5mm ²		4x1.5mm ²		4x1.5mm ²	

... više informacija dostupno je na www.polar-klima.rs